



Comercial Química Beriain S.L.
Pol. Industrial La Nava s/n. 31300 Tafalla (Navarra)
Tel. 948 741104 - Fax 948 712251 / www.cqb.es
C.I.F. ESB31/089501

DS-800

DESENGRASANTE EN FRIO

Características

Presentación	: Líquido verde
Naturaleza	: Destilados del petróleo
Densidad a 20°C	: 0,79 g/cm. cúbico
Punto de inflamación	: 47°C

Aplicaciones

CQB DS-800 es un desengrasante en frío, que se utiliza para la limpieza de piezas mecánicas, así como de máquinas de aglomerado asfáltico o cisternas manchadas de betún. Se utiliza puro o mezclado con agua o gasoil. Se aclara con agua.

Modo de empleo

- **Desengrasado:** Pulverizar CQB DS-800 puro o diluido al 50% en gasoil. Dejar actuar de 10 a 15 minutos y aclarar con chorro de agua. Si se quiere mezclar con agua, prepárese una disolución al 20%.
- **Limpiar betún:** Pulverizar CQB DS-800 puro sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar 20 minutos y aclarar con chorro de agua. Si la capa de betún es muy gruesa se repetiría la misma operación hasta eliminarla.

Presentación

Envase de polipropileno de 25 o 220 Lts.